

	Официальный прайс					Цена со скидкой на количество			
Nº	Наименование	Фото продукции			Цена с НДС 2024г. ИЮЛЬ	От 30шт	от 50шт	От 100шт	От 200шт
Светодиодные светильники ДКУ-LED-01 (ECO)									
1	ДКУ-LED-01-60W (ECO)		4000Лм, 300х110х150мм		16000	15520	15200	14880	14400
2	ДКУ-LED-01-100W (ECO)	HARA -	8000Лм, 325х110х150мм	Тип светодиодов - Philips Lumileds, OSRAM; Цветовая температура - 5000K;	18000	17460	17100	16740	16200
3	ДКУ-LED-01-120W (ECO)	0	10000Лм, 525х110х150мм	Степень защиты - IP67; Угол рассеивания - 120°; Входное напряжение - 190-260В; Температура эксплуатации	23000	22310	21850	21390	20700
4	ДКУ-LED-01-150W (ECO)		12000Лм, 525х110х150мм	от -40°С до +50°С; Срок службы светодиодов - 50000ч; Гарантия - 1 год.	26000	25220	24700	24180	23400
5	ДКУ-LED-01-200W (ECO)		20000Лм, 775х110х150мм		37000	35890	35150	34410	33300
	Светодиодные светильники ДКУ-LED-01								
1	ДКУ-LED-01-30W		30Bт, 2700Лм, 325х110х150мм		16000	15520	15200	14880	14400
2	ДКУ-LED-01-50W		50Bт, 5500Лм, 325х110х150мм	Тип светодиодов - Philips Lumileds,	16500	16005	15675	15345	14850
3	ДКУ-LED-01-60W		60Вт, 6600Лм, 325х110х150мм	<ul> <li>OSRAM;</li> <li>Цветовая температура - 5000К;</li> </ul>	17000	16490	16150	15810	15300
4	ДКУ-LED-01-80W		80Вт, 8800Лм, 525х110х150мм	Степень защиты - ІР67;	23000	22310	21850	21390	20700
5	ДКУ-LED-01-100W		100Вт, 11000Лм, 525х110х150мм	Угол рассеивания - 120°; Входное напряжение - 190-260В;	24000	23280	22800	22320	21600
6	ДКУ-LED-01-120W		120Bт, 13200Лм, 525х110х150мм	Температура эксплуатации	26000	25220	24700	24180	23400
7	ДКУ-LED-01-150W		150Bт, 16500Лм, 775х110х150мм	от -40°С до +50°С;	37000	35890	35150	34410	33300
8	ДКУ-LED-01-180W		180Bт, 19800Лм, 775х110х150мм	<ul> <li>Срок службы светодиодов - 50000ч;</li> <li>Гарантия - 3 года.</li> </ul>	40000	38800	38000	37200	36000
9	ДКУ-LED-01-200W		200Вт, 22000Лм, 525х220х150мм		49000	47530	46550	45570	44100
		Светодио	дные светильники прожекторного ти	па со вторичной оптикой ДКУ-LED-04					
1	ДКУ-LED-04-30W		30Bт, 4200Лм, 325x110x150мм	– Тип светодиодов - Philips Lumileds,	17000	16490	16150	15810	15300
2	ДКУ-LED-04-50W	4	50Bт, 6500Лм, 325х110х150мм	ОSRAM;	19000	18430	18050	17670	17100
3	ДКУ-LED-04-60W		60Bт, 7800Лм, 325х110х150мм	Цветовая температура - 5000К;	21000	20370	19950	19530	18900
4	ДКУ-LED-04-80W		80Вт, 10700Лм, 525х110х150мм	Степень защиты - IP67; Угол рассеивания - 30°, 60°,	31600	30652	30020	29388	28440
5	ДКУ-LED-04-100W		100Вт, 13000Лм, 525х110х150мм	90°, 150°x75°;	33000	32010	31350	30690	29700
6	ДКУ-LED-04-120W		120Вт, 15500Лм, 525х110х150мм	Входное напряжение - 190-265В; Температура эксплуатации	36000	34920	34200	33480	32400
7	ДКУ-LED-04-150W	- Destroy Person V	150Вт, 19400Лм, 775х110х150мм	от -40°C до +50°C;	47000	45590	44650	43710	42300
8	ДКУ-LED-04-180W		180Вт, 23300Лм, 775х110х150мм	Срок службы светодиодов - 65000ч; Гарантия - 3 года.	51000	49470	48450	47430	45900
9	ДКУ-LED-04-200W		200Вт, 26000Лм, 525х220х150мм	тараптия этода.	64000	62080	60800	59520	57600
Светодиодные светильники прожекторного типа со вторичной оптикой ДКУ-LED-05									
1	ДКУ-LED-05-300W		300Bт, 38000Лм, 525x330x150мм	Тип светодиодов - Philips Lumileds,	96000	93120	91200	89280	86400
2	ДКУ-LED-05-400W	PROCESSES ASSESSED.	400Вт, 45000Лм, 525х440х150мм	OSRAM; Цветовая температура - 5000K;	131000	127070	124450	121830	117900
3	ДКУ-LED-05-500W		500Вт, 54000Лм, 525х550х150мм	Степень защиты - ІР67;	161000	156170	152950	149730	144900
4	ДКУ-LED-05-600W	PROCESS - HOLOGO	600Вт, 66000Лм, 525х660х150мм	Угол рассеивания - 30°, 60°, 90°, 150°x75°;	187000	181390	177650	173910	168300
5	ДКУ-LED-05-700W		700Вт, 72000Лм, 525х770х150мм	Входное напряжение - 190-265В;	226000	219220	214700	210180	203400
6	ДКУ-LED-05-800W	- Maria de la companione de la companion	800Вт, 90000Лм, 525х880х150мм	Температура эксплуатации от -40°C до +50°C;	266000	258020	252700	247380	239400
7	ДКУ-LED-05-900W		900Вт, 112500Лм, 525х880х150мм	Срок службы светодиодов - 65000ч;	296000	287120	281200	275280	266400
8	ДКУ-LED-05-1000W		1000Вт, 120000Лм, 525х990х150мм	Гарантия - 3 года.	335000	324950	318250	311550	301500
прин	чечание:			ную защиту от перенапряжения и ко чанию является консоль с внутренн					
			,		-				
	олнительные виды крепений:	Кронштейн "П" образный Карабины для крепления на тросс							
Дополнительная комплектация:		Для АЗС (индивидуальное исполнение) ПО ЗАПРОСУ; Промышленная версия с увеличенной длиной корпуса (для закрытых цехов, теплых помещений и т.п.) плюс 12% к стоимости светильника  4 года - плюс 30% к стоимости светильника							
Гарантия:		<b>5 лет</b> - плюс 50% к стоимости светильника							
Сроки производства (в зависимости		60Вт до 100шт. 3-5 рабочих дней							
от за	груженности цеха и наличия я)	100Вт до 100шт. 5-8 рабочих дней 150Вт до 100шт. 8-12 рабочих дней							
Colbe	"',			100шт. Оговаривается индивидуально					
		-		-					-