## ТОО "Снабжающая Компания МИТРА КZ" 26.06.2025г

## Официальный прайс

Νā	Наименование	Фото продукции	Технические характеристики		Цена в КZT с НДС 2025г	
	Парковая опора NEO					
1	Светильник светодиодный ДКУ-LED- 04-50 садово-парковый h-1 (50W) 80x40		Параметры светодиодного модуля	Габариты (ДхШхВ) - 80х500х1000мм	Цвет - черный стандартный (под заказ любые цвета); Закладной фундамент в комплекте; Угол наклона светильника 45° (под заказ 0- 90°)	65000
2	Светильник светодиодный ДКУ-LED- 04-50 садово-парковый h-2 (50W) 80x40		Мощность - 50Вт; Тип светодиодов - OSRAM; Световой поток - 7500Лм; Коэфициент мощности - 0,9; Цветовая температура - 5000К; Входное напряжение - 190-260В; Температура эксплуатации от -40°С до +50°С; Степень защиты - IP67; Индекс цветопередаци - 70; КСС - ШБ, Ш, Г, К; Срок службы светодиодов - 50000ч; Гарантия - 5 лет.	Габариты (ДхШхВ) - 80х500х2000мм		70000
3	Светильник светодиодный ДКУ-LED- 04-50 садово-парковый h-3 (50W) 80x40			Габариты (ДхШхВ) - 80х500х3000мм		75000
4	Светильник светодиодный ДКУ-LED- 04-50 садово-парковый h-4 (50W) 80x40			Габариты (ДхШхВ) - 80х500х4000мм		80000
5	Светильник светодиодный ДКУ-LED- 04-50 садово-парковый h-5 (50W) 80x40			Габариты (ДхШхВ) - 80х500х5000мм		85000
6	Светильник светодиодный ДКУ-LED- 04-50 садово-парковый h-6 (50W) 80х40			Габариты (ДхШхВ) - 80х500х6000мм		90000

Назначение:

Парковые опоры освещения предназначены для обеспечения освещения парковых территорий в темное время суток с целью повышения безопасности посетителей и создания комфортной атмосферы. Они оснащены светодиодными или ламповыми источниками света, оптическими элементами для равномерного распределения света, а также механизмами регулировки яркости и времени работы. Кроме того, парковые опоры могут быть украшены декоративными элементами, чтобы гармонировать с окружающей средой и придавать уникальный вид парку.