



Серия «премиум» с композитным подноском (Предыдущая серия «Стандарт»)

Ботинки серии «премиум»



- ✓ **Верх:** натуральная кожа.
- ✓ **Толщина:** 1,8 -2,0 мм. С тиснением.
- ✓ **Подошва:** Двухслойная. Полиуретан и нитрильная резина (ПУ/НР), литевой метод крепления.
- ✓ **МБС, КЩС** (масло-бензо-кислотно-щелочестойкая).
- ✓ Устойчивая к воздействию агрессивной среды, и нефтепродуктам.
- ✓ **Температурный диапазон:** -50 С° +250 С°
- ✓ Амортизатор в пяточной части.
- ✓ **Укомплектовано композитным подноском, выдерживает 200Дж.**
- ✓ **Глухой клапан,** препятствующий проникновению грязи, влаги и пыли.
- ✓ **Мягкий кант:** для дополнительной поддержки и защиты ног.
- ✓ **Возможна комплектация:** металлической или кевларовой стелькой, шерстином или натуральным мехом.



Ботинки с высоким берцем серии «Премиум»



- ✓ **Верх:** натуральная кожа.
- ✓ **Толщина:** 1,8 -2,0 мм. С тиснением.
- ✓ **Подошва:** Двухслойная. Полиуретан и нитрильная резина (ПУ/НР), литьевого метод крепления.
- ✓ **МБС, КЩС** (масло-бензо-кислотно-щелочестойкая).
- ✓ Устойчивая к воздействию агрессивной среды, и нефтепродуктам.
- ✓ **Температурный диапазон:** -50 С° +250 С°
- ✓ Амортизатор в пяточной части.
- ✓ **Укомплектовано композитным подноском, выдерживает 200Дж.**
- ✓ **Глухой клапан**, препятствующий проникновению грязи, влаги и пыли.
- ✓ **Мягкий кант:** для дополнительной поддержки и защиты ног.
- ✓ **Возможна комплектация:** металлической или кевларовой стелькой, шерстином или натуральным мехом.

Сапоги серии «Премиум»



- ✓ **Верх:** натуральная кожа.
- ✓ **Толщина:** 1,8 -2,0 мм. С тиснением.
- ✓ **Подошва:** Двухслойная. Полиуретан и нитрильная резина (ПУ/НР), литьевой метод крепления.
- ✓ **МБС, КЩС** (масло-бензо-кислотно-щелочестойкая).
- ✓ Устойчивая к воздействию агрессивной среды, и нефтепродуктам.
- ✓ **Температурный диапазон:** -50 С° +250 С°
- ✓ Амортизатор в пяточной части.
- ✓ **Укомплектовано композитным подноском, выдерживает 200Дж.**
- ✓ Регулируемое голенище.
- ✓ Высота сапога: 32 см.
- ✓ **Возможна комплектация:** металлической или кевларовой стелькой, шерстином или натуральным мехом.



Ботинки сварщика серии «Премиум»



- ✓ **Верх:** натуральная кожа.
- ✓ **Толщина:** 1,8 -2,0 мм. С тиснением.
- ✓ **Подошва:** Двухслойная. Полиуретан и нитрильная резина (ПУ/НР), литьевого метод крепления.
- ✓ **МБС, КЩС** (масло-бензо-кислотно-щелочестойкая).
- ✓ Устойчивая к воздействию агрессивной среды, и нефтепродуктам.
- ✓ **Температурный диапазон:** -50 С° +250 С°
- ✓ Амортизатор в пяточной части.
- ✓ **Укомплектовано металлическим подноском, выдерживает 200Дж.**
- ✓ **Глухой кожаный клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги, пыли и от попадание окалины.**
- ✓ **Мягкий кант:** для дополнительной поддержки и защиты ног.
- ✓ **Кожаный язычок.**
- ✓ **Возможна комплектация:** металлической стелькой.